



Helles Ketten und Seilfett 135

Wegweisend - Nachhaltig - Bewährt

135



**Helles Ketten-
und Seilfett 135**
*Das vollsynthetische
Spezialöl für extreme
Belastungen und hohe
Temperaturen.*



Eigenschaften:

- ▶ hervorragendes Hochtemperaturverhalten bis +250 °C
- ▶ sehr hohes Lasttragevermögen
- ▶ außerordentliche Haftfestigkeit
- ▶ chemisch stabil und alterungsbeständig
- ▶ salz- und heißwasserbeständig
- ▶ neutral gegenüber hochwertigen Dichtungsmaterialien
- ▶ zuverlässiger Korrosionsschutz
- ▶ silikonfrei
- ▶ Kennzeichnung nach GefStoffV: 

Einsatzbereich:

- ▶ für Antriebs-, Transport- und Förderketten, Seile, Zahnräder und Spindeln bei extremen Druckbelastungen und im Nassbereich
- ▶ für Schleusen, Hafen- und Werftanlagen
- ▶ in Kläranlagen und Kraftwerken
- ▶ in der Glas-, Keramik- und Metallindustrie
- ▶ in der Papier und Kunststoffverarbeitung
- ▶ für Spann- und Trockenrahmen in der Textilindustrie





Technische Daten

	Kennwert	Einheit	Prüfverfahren
Farbe:	rötlich		visuell
Aussehen:	klar		visuell
Flammpunkt:	260	°C	DIN ISO 2592
Dichte 20 °C:	0,920	g/cm ³	DIN 51 757
Kin: Viskosität (40 °C):	4100	mm ² /s	DIN 51 550
Temperatur-Einsatzbereich:	-10 bis +250	°C	
VKA-Schweißkraft	4200	N	VKA-Test
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich		
Pourpoint:	< -10	°C	DIN ISO 3016

Die vorliegenden Informationen sind sorgfältig zusammengestellt und entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten. Verbindlichkeiten gleich welcher Art können daraus nicht abgeleitet werden.

Bestellinformation

Einzeleinheit	Gebindeform*	Bestell-Nr.
500 ml Spraydose	1 Karton = 12 Stück	03-450001
5 Liter	Kunststoffkanister	03-450005
20 Liter	Kunststoffkanister	03-450020
200 Liter	Metallfass	03-450200

*andere Gebinde auf Anfrage möglich

